




功能特性

- ◆最高分辨率可达12M(4000*3000 @ 20fps)
- ◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
- ◆支持多行OSD, OSD 颜色自选
- ◆高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达15-20米
- ◆支持Smart IR, 防止夜间红外过曝
- ◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- ◆支持PoE供电功能(选配)
- ◆支持Micro SD卡(128G)本地存储
- ◆支持3D数字降噪,支持DWDR
- ◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
- ◆支持双向语音对讲
- ◆支持2路报警输入/1路报警输出
- ◆支持GB28181接入,支持Onvif接入
- ◆支持Email、FTP、NTP服务
- ◆支持HTTPS加密传输
- ◆初始设备开机修改密码,保障密码安全

应用场景

适用于楼宇、超市、酒店、银行、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所,适合逆光环境。

产品尺寸



接口说明



- 1- 音频输入
- 2- 电源输入
- 3- 网络接口
- 4- RS485/报警输出
- 5- 模拟视频输出
- 6- 报警输入
- 7- 音频输出

技术参数

参数	型号	FS-W9131IHBB79A
摄像机		
图像传感器		1/1.7" 1200万逐行扫描CMOS
最低照度		0Lux(红外开) 彩色0.1Lux/F1.4, 黑白0.05Lux/F1.4
红外照射距离		15-20m/4xIR III红外灯
电子快门		自动,手动(1/25~1/10000),FLK
日夜转换模式		ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发
镜头		鱼眼镜头
镜头接口类型		M12
输出制式		PAL/NTSC可调
宽动态		DWDR(关闭/低/中/高)
灯板控制		自动/手动/关闭
3D降噪		关闭/低/中/较高/高
去雾		关闭/低/中/高
曝光控制		自动/手动
图像设置		亮度、对比度、锐度、饱和度和色度
音视频编码		
视频编码标准		H.264
编码类型		Main Profile
H.264编码类型		BaseLine / Main Profile / High Profile
编码特性		主码流鱼眼模式: 12MP (4000*3000) 子码流鱼眼模式: D1 (720*576) 主码流鱼眼+全景模式: 鱼眼: 2048*2048 全景: 2048*2048 子码流鱼眼+全景模式: D1 (720*576) 主码流鱼眼+3ptz模式: 鱼眼: 2048*2048 PTZ: 1600*1200 子码流鱼眼+3ptz模式: 鱼眼: D1 (720*576) PTZ: VGA(640*480) 主码流鱼眼+4ptz模式: 鱼眼: 2048*2048 PTZ: 1600*1200 子码流鱼眼+4ptz模式: 鱼眼 / PTZ: VGA(640*480) 主码流鱼眼+全景+3PTZ: 鱼眼: 2048*2048 全景: 2MP (2048*1024) PTZ: 1600*1200 子码流鱼眼+全景+3PTZ: 鱼眼: / 全景: D1 (720*576) PTZ: VGA(640*480)
最大图像分辨率		4000*3000
视频码率		固定码率, 可变码率 (32Kbps~16Mbps)
视频类型		复合流/视频流
音频编码标准		G.711u
音频码率		64Kbps
音频控制		支持输入/输出音量增益控制
感兴趣区域 (ROI)		支持4个区域, 可设置多级等级
水印功能		/
网络功能		
网络协议		TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP
接口协议		ONVIF, RTSP
浏览器		支持IE, Chrome, Firefox, Safari浏览器
同时预览视频数		4个
用户权限		用户添加/修改/删除, 权限管理
安全模式		授权的用户名跟密码, HTTPS加密, AES连接加密, RTSP验证
移动侦测		设置检测区域, 可设置多级灵敏度
遮挡报警		支持1个区域设置
隐私遮蔽		支持4个区域遮挡块
智能分析		/
事件联动		抓拍, TF卡录像, FTP上传或发送Email, 报警输出联动, 预置点联动
组播功能		支持
断网补录		支持, 配合NVR实现
手机监控		支持苹果、安卓系统手机查看
设备异常检测		支持网线断、IP冲突、非法访问报警
字符叠加 (OSD)		标题, 时间和日期叠加, 多行OSD, OSD颜色自选
夏令时		支持
抓图功能		支持抓图, 抓图分辨率为编码分辨率
系统升级		支持远程升级
其他		/
接口		
网络接口		RJ45 10M/100M/1000M网络自适应
模拟视频输出		1路1.0Vp-p复合视频输出
音频		线路输入/线路输出
报警输入		2路输入
报警输出		1路输出
复位按钮		支持
RS485接口		支持
TF储存		支持最大128G, Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储
咪头		支持
扬声器		支持
其他		/
常规		
工作温度		-10°C ~ 50°C
工作湿度		0% ~ 90%
防护等级		/
电源		AV24V/DC12V /PoE可选
PoE		可选
功耗 (最大)		<15W
尺寸 (mm)		149.4(D)mm*50(H)mm
重量/台 (g)		/

注: 此参数仅供参考, 请以实物为准, 如有变动, 恕不另行通知。